Réf. article	Charge de rupture	Charge admissible	Surface d'articulation	Par le calcul	Pression spécifique calculée sur surface	Pas	Entreplaques maillon	Axes Ø	Douilles Ø	Rouleaux Type B	Rouleaux Type C	Rouleaux Type D		Plaques						Poids
	FB min.		a_k	k_3	pi	P	b_1	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	b_2	b_3	s/s_1	h_1	h_2	h_3	
	(N)	(N)	(mm^2)		(N/mm^2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	kg/m
FV180A100	180.000	30.000	1.220	6	24,6	100	45,0	20,0	30,0					43,0	50,0	8,0	50,0			12,5
FV180B100	180.000	30.000	1.220	6	24,6	100	45,0	20,0		42,0				43,0	50,0	8,0	50,0			15,0
FV180C100	180.000	30.000	1.220	6	24,6	100	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0	50,0			18,0
FV180E100	180.000	30.000	1.220	6	24,6	100	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0		70,0	45,0	26,7
FV180A125	180.000	30.000	1.220	6	24,6	125	45,0	20,0	30,0					43,0	50,0	8,0	50,0			10,8
FV180B125	180.000	30.000	1.220	6	24,6	125	45,0	20,0		42,0				43,0	50,0	8,0	50,0			12,6
FV180C125	180.000	30.000	1.220	6	24,6	125	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0	50,0			19,2
FV180D125	180.000	30.000	1.220	6	24,6	125	45,0	20,0				100,0	120,0	43,0	50,0	8,0	50,0			31,4
FV180E125	180.000	30.000	1.220	6	24,6	125	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0		70,0	45,0	23,1
FV180A160	180.000	30.000	1.220	6	24,6	160	45,0	20,0	30,0					43,0	50,0	8,0	50,0			9,8
FV180B160	180.000	30.000	1.220	6	24,6	160	45,0	20,0		42,0				43,0	50,0	8,0	50,0			11,2
FV180C160	180.000	30.000	1.220	6	24,6	160	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0	50,0			16,4
FV180D160	180.000	30.000	1.220	6	24,6	160	45,0	20,0				100,0	120,0	43,0	50,0	8,0	50,0			25,9
FV180E160	180.000	30.000	1.220	6	24,6	160	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0		70,0	45,0	20,0
FV180A200	180.000	30.000	1.220	6	24,6	200	45,0	20,0	30,0					43,0	50,0	8,0	50,0			9,1
FV180B200	180.000	30.000	1.220	6	24,6	200	45,0	20,0		42,0				43,0	50,0	8,0	50,0			10,2
FV180C200	180.000	30.000	1.220	6	24,6	200	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0	50,0			14,3
FV180D200	180.000	30.000	1.220	6	24,6	200	45,0	20,0				100,0	120,0	43,0	50,0	8,0	50,0			22,0
FV180E200	180.000	30.000	1.220	6	24,6	200	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0		70,0	45,0	17,7
FV180A250	180.000	30.000	1.220	6	24,6	250	45,0	20,0	30,0					43,0	50,0	8,0	50,0			8,5
FV180B250	180.000	30.000	1.220	6	24,6	250	45,0	20,0		42,0				43,0	50,0	8,0	50,0			9,5
FV180C250	180.000	30.000	1.220	6	24,6	250	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0	50,0			12,7
FV180D250	180.000	30.000	1.220	6	24,6	250	45,0	20,0				100,0	120,0	43,0	50,0	8,0	50,0			18,9
FV180E250	180.000	30.000	1.220	6	24,6	250	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0		70,0	45,0	15,9
FV180A315	180.000	30.000	1.220	6	24,6	315	45,0	20,0	30,0					43,0	50,0	8,0	50,0			8,2
FV180B315	180.000	30.000	1.220	6	24,6	315	45,0	20,0		42,0				43,0	50,0	8,0	50,0			8,9
FV180C315	180.000	30.000	1.220	6	24,6	315	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0	50,0			11,6
FV180D315	180.000	30.000	1.220	6	24,6	315	45,0	20,0				100,0	120,0	43,0	50,0	8,0	50,0			14,5
FV180A400	180.000	30.000	1.220	6	24,6	400	45,0	20,0	30,0					43,0	50,0	8,0	50,0			7,6
FV180B400	180.000	30.000	1.220	6	24,6	400	45,0	20,0		42,0				43,0	50,0	8,0	50,0			8,2
FV180C400	180.000	30.000	1.220	6	24,6	400	45,0	20,0			70,0			43,0	50,0	8,0	50,0			10,3
FV180D400	180.000	30.000	1.220	6	24,6	400	45,0	20,0				100,0	120,0	43,0	50,0	8,0	50,0			12,6
FV180HTH	**234.000**	30.000	1.220	**8**	24,6		45,0	20,0	30,0											