



Réf. article	Charge de rupture		Surface d'articulation a _k (mm ²)	Par le calcul k _s	Pression spécifique calculée sur surface p _i (N/mm ²)	Pas P (mm)	Entreplaques s maillon b ₁ (mm)	Axes Ø d ₁ (mm)	Douilles Ø d ₂ (mm)	Roulements Type B d ₃ (mm)	Roulements Type C d ₄ (mm)	Roulements Type D		Plaques						Poids kg/m		
	FB min. (N)	Charge admissible (N)										d ₅ (mm)	d ₆ (mm)	b ₂ (mm)	b ₃ (mm)	s/s ₁ (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)	h ₃ (mm)			
FV250A125	250.000	41.700	1.846	6	22,6	125	55,0	26,0	36,0					49,0	57,0	8,0	60,0				14,3	
FV250B125	250.000	41.700	1.846	6	22,6	125	55,0	26,0		50,0				49,0	57,0	8,0	60,0				17,5	
FV250C125	250.000	41.700	1.846	6	22,6	125	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0	60,0				27,5	
FV250A160	250.000	41.700	1.846	6	22,6	160	55,0	26,0	36,0					49,0	57,0	8,0	60,0				13,2	
FV250B160	250.000	41.700	1.846	6	22,6	160	55,0	26,0		50,0				49,0	57,0	8,0	60,0				15,7	
FV250C160	250.000	41.700	1.846	6	22,6	160	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0	60,0				23,3	
FV250D160	250.000	41.700	1.846	6	22,6	160	55,0	26,0				125,0	145,0	49,0	57,0	8,0	60,0				43,1	
FV250E160	250.000	41.700	1.846	6	22,6	160	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0		80,0	50,0		27,3	
FV250A200	250.000	41.700	1.846	6	22,6	200	55,0	26,0	36,0					49,0	57,0	8,0	60,0				12,0	
FV250B200	250.000	41.700	1.846	6	22,6	200	55,0	26,0		50,0				49,0	57,0	8,0	60,0				14,0	
FV250C200	250.000	41.700	1.846	6	22,6	200	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0	60,0				20,2	
FV250D200	250.000	41.700	1.846	6	22,6	200	55,0	26,0				125,0	145,0	49,0	57,0	8,0	60,0				36,0	
FV250E200	250.000	41.700	1.846	6	22,6	200	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0		80,0	50,0		23,8	
FV250A250	250.000	41.700	1.846	6	22,6	250	55,0	26,0	36,0					49,0	57,0	8,0	60,0				11,2	
FV250B250	250.000	41.700	1.846	6	22,6	250	55,0	26,0		50,0				49,0	57,0	8,0	60,0				12,7	
FV250C250	250.000	41.700	1.846	6	22,6	250	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0	60,0				17,7	
FV250D250	250.000	41.700	1.846	6	22,6	250	55,0	26,0				125,0	145,0	49,0	57,0	8,0	60,0				30,3	
FV250E250	250.000	41.700	1.846	6	22,6	250	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0		80,0	50,0		21,1	
FV250A315	250.000	41.700	1.846	6	22,6	315	55,0	26,0	36,0					49,0	57,0	8,0	60,0				10,4	
FV250B315	250.000	41.700	1.846	6	22,6	315	55,0	26,0		50,0				49,0	57,0	8,0	60,0				11,7	
FV250C315	250.000	41.700	1.846	6	22,6	315	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0	60,0				15,6	
FV250D315	250.000	41.700	1.846	6	22,6	315	55,0	26,0				125,0	145,0	49,0	57,0	8,0	60,0				25,6	
FV250E315	250.000	41.700	1.846	6	22,6	315	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0		80,0	50,0		18,8	
FV250A400	250.000	41.700	1.846	6	22,6	400	55,0	26,0	36,0					49,0	57,0	8,0	60,0				9,6	
FV250B400	250.000	41.700	1.846	6	22,6	400	55,0	26,0		50,0				49,0	57,0	8,0	60,0				10,6	
FV250C400	250.000	41.700	1.846	6	22,6	400	55,0	26,0			80,0			49,0	57,0	8,0	60,0				13,7	
FV250D400	250.000	41.700	1.846	6	22,6	400	55,0	26,0				125,0	145,0	49,0	57,0	8,0	60,0				20,3	
FV250HTH	325.000	41.700	1.846	8	22,6		55,0	26,0	36,0													