



Réf. article	Charge de rupture		Surface d'articulation a _e (mm ²)	Par le calcul k ₃	Pression spécifique calculée sur surface p _i (N/mm ²)	Pas P (mm)	Entreplaques maillon b ₁ (mm)	Axes Ø		Rouleurs Type B d ₃ (mm)	Rouleurs Type C d ₄ (mm)	Rouleurs Type D		Plaques						Poids kg/m		
	FB min.	Charge admissible (N)						d ₁	d ₂			d ₅	d ₆	b ₂	b ₃	s/s ₁	h ₁	h ₂	h ₃			
	(N)	(N)						(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	
M315A160	315.000	45.000	1.700	7	26,5	160	48	25,0	36,0					51,0	58,0	10	70				17,8	
M315B160	315.000	45.000	1.700	7	26,5	160	48	25,0		50				51,0	58,0	10	70				19,9	
M315C160	315.000	45.000	1.700	7	26,5	160	48	25,0			100			51,0	58,0	10	70				33,2	
M315D160	315.000	45.000	1.700	7	26,5	160	48	25,0				120	33,0	51,0	58,0	10	70				35,1	
M315A200	315.000	45.000	1.700	7	26,5	200	48	25,0	36,0					51,0	58,0	10	70				16,4	
M315B200	315.000	45.000	1.700	7	26,5	200	48	25,0		50				51,0	58,0	10	70				18,1	
M315C200	315.000	45.000	1.700	7	26,5	200	48	25,0			100			51,0	58,0	10	70				28,8	
M315D200	315.000	45.000	1.700	7	26,5	200	48	25,0				120	33,0	51,0	58,0	10	70				30,3	
M315A250	315.000	45.000	1.700	7	26,5	250	48	25,0	36,0					51,0	58,0	10	70				15,4	
M315B250	315.000	45.000	1.700	7	26,5	250	48	25,0		50				51,0	58,0	10	70				16,7	
M315C250	315.000	45.000	1.700	7	26,5	250	48	25,0			100			51,0	58,0	10	70				25,2	
M315E250	315.000	45.000	1.700	7	26,5	250	48	25,0				120	33,0	51,0	58,0	10	70				26,4	
M315A315	315.000	45.000	1.700	7	26,5	315	48	25,0	36,0					51,0	58,0	10	70				14,5	
M315B315	315.000	45.000	1.700	7	26,5	315	48	25,0		50				51,0	58,0	10	70				15,5	
M315C315	315.000	45.000	1.700	7	26,5	315	48	25,0			100			51,0	58,0	10	70				22,3	
M315D315	315.000	45.000	1.700	7	26,5	315	48	25,0				120	33,0	51,0	58,0	10	70				23,2	
M315A400	315.000	45.000	1.700	7	26,5	400	48	25,0	36,0					51,0	58,0	10	70				13,9	
M315B400	315.000	45.000	1.700	7	26,5	400	48	25,0		50				51,0	58,0	10	70				14,8	
M315C400	315.000	45.000	1.700	7	26,5	400	48	25,0			100			51,0	58,0	10	70				20,3	
M315D400	315.000	45.000	1.700	7	26,5	400	48	25,0				120	33,0	51,0	58,0	10	70				21,2	
M315A500	315.000	45.000	1.700	7	26,5	500	48	25,0	36,0					51,0	58,0	10	70				13,3	
M315B500	315.000	45.000	1.700	7	26,5	500	48	25,0		50				51,0	58,0	10	70				14,1	
M315C500	315.000	45.000	1.700	7	26,5	500	48	25,0			100			51,0	58,0	10	70				18,5	
M315D500	315.000	45.000	1.700	7	26,5	500	48	25,0				120	33,0	51,0	58,0	10	70				19,1	
M315A630	315.000	45.000	1.700	7	26,5	630	48	25,0	36,0					51,0	58,0	10	70				12,8	
M315B630	315.000	45.000	1.700	7	26,5	630	48	25,0		50				51,0	58,0	10	70				13,4	
M315C630	315.000	45.000	1.700	7	26,5	630	48	25,0			100			51,0	58,0	10	70				16,9	
M315D630	315.000	45.000	1.700	7	26,5	630	48	25,0				120	33,0	51,0	58,0	10	70				17,4	
M315HTH	450.000	45.000	1.700	10	26,5																	